油汚れ防止目地材 キッチンクリーン 防汚技術 グッドデザイン選定商品
イナカラーメジ

油汚れに強い画期的なキッチン専用目地材。
サッとひと拭きで汚れもキレイに落ちます。

■特長

油汚れをシャットアウト

キッチンクリーンは、すべての目地粒子を疎水・耐油性に改質し、従来の防汚目地材では難しいとされてきた油汚れにもすぐれた防汚効果を発揮する目地材です。あらゆる汚れの浸透を目地表面でシャットアウトします。



＊耐油性の付与はフライドポテトの包装紙にも使用される安全な材料で行っています。

■仕様

1.適用タイル

陶器質、せっ器質、および磁器質タイル内装壁タイルおよび内装床タイル・モザイクタイル（目地幅1㎜～5㎜まで）

2.標準使用量

- 200mm角タイル(厚さ5.5mm、目地幅2.25mm)の場合0.20～0.30kg/m²
- 150mm角タイル(厚さ5.5mm、目地幅2.25mm)の場合0.30～0.40kg/m²
- 100mm角タイル(厚さ5.0mm、目地幅2.25mm)の場合0.35～0.45kg/m²

3.ケース内容

目地材1kg袋/3袋、混和液/3袋
目地押さえ棒/1本、取扱説明書/1枚
お手入れシール/3枚

MJ-KS/KS-22

施工手順

キッチンクリーンは特殊耐油添加剤によりすぐれた防汚性能をもった目地で、一般のセメント系目地とは特性が大きくなります。詳しい施工手順につきましては、商品梱包中の「取扱説明書」をお読みください。

1 混練

キッチンクリーンは目地材を混和液で混練して使用します。
注：水、砂などの混ぜものは絶対に使用しないでください。

2 目地詰め

ゴムゴテで奥までしっかり目地詰めをします。
注：充填不足はムラの原因となりますので、ご注意ください。



3 目地押さえ

塗り目地後、目地材が少々しまった状態で目地押さえ棒で目地押さえを行います。
注：目地押さえをしない場合でも基本的な防汚性能には変わりがありませんが、表面をキレイに仕上げることでより汚れがつきにくくなります。



4 拭き取り

乾いたウエスや硬くしぼったスポンジで拭いて仕上げてください。
注：水を大量に含んだスポンジで拭き上げると白華や防汚性能の低下の原因となります。

カラーバリエーション

KS-11（ホワイト）　KS-22（グレー）　KS-32（ライトグレー）　KS-33（ベージュ）

※印刷インクの性質上、現物と若干色が異なる場合があります。

品名	品番	入数	標準価格
油汚れ防止目地材イナカラーメジキッチンクリーン	MJ-KS/KS-11…KS-33	[目地1kg＋混和剤]×3セット/ケース	5,500円/ケース

●1kg袋の目地材に付属の混和液を混ぜるタイプです。(水や砂など、混和液以外の混ぜものは絶対にしないでください)
●1kg袋＋混和剤で、約2㎡のタイル面積（100角タイルの場合）が施工できます。(1ケースで6㎡相当です)
●防汚性能を確実に発揮させるために、ケースに入っている「取扱説明書」をお守りください。
●目地幅は1㎜から5㎜まで対応できます。

保管および取り扱い上（施工時）のご注意

●保管には水、湿気、直射日光を避け、気温0～30℃で保管してください。
●混和液に沈殿物がみられることがありますが、品質には問題ありません。軽く振ってからご使用ください。
●冬季施工などで、5℃以下の環境になる場合は、使用しないでください。
●セメント、骨材などを加えて使用しないでください。
●セメント系材料のため、環境により多少の濃淡が生じることがあります。

注意

●皮膚に触れると肌荒れの原因となることがあります。万一、触れた場合はすみやかに石けんなどで洗い落としてください。
●目に入った場合は、水で良く洗い流し、異常のあるときは医師の相談を受けてください。
●誤飲した場合は、指を喉に入れるか、生ぬるい塩水を飲ませて吐かせ、医師の手当を受けてください。

※使用環境により防汚性能には差が生じることをご了承ください。また、表層に付着した水分により目地が濡れ色になる場合がありますが、防汚性能には影響がありませんのでご了承ください。

「油汚れ防止目地材イナカラーメジキッチンクリーン」のカラーサンプル（ミ-SGC-7-2）を用意していますので、ご請求ください。